

FLEXADUX P70LPU FOOD

Tubo spiralato in poliuretano, flessibile e di peso medio, idoneo al contatto con alimenti

Applicazioni	produzione e trasporto di alimenti, trasporto di sostanze abrasive, tecnologia di trasporto, dosaggio, bracci di aspirazione
Costruzione	TPU / poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame
Temperatura	-40°C a 100°C
Proprietà	buona resistenza all'abrasione, interno molto liscio, buona flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, esente alogeni e ammorbidenti
Norme	certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C, D1, D2, E standard FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010 processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006



Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	30,00	0,70	15	1,55	0,40	2,20	10	07508025-1000-000-00
25	30,00	0,70	15	1,55	0,40	3,30	15	07508025-1500-000-00
32	37,00	0,70	22	1,45	0,35	2,77	10	07508032-1000-000-00
32	37,00	0,70	22	1,45	0,35	4,16	15	07508032-1500-000-00
38	43,00	0,70	26	1,40	0,34	3,26	10	07508038-1000-000-00
38	43,00	0,70	26	1,40	0,34	4,89	15	07508038-1500-000-00
40	45,00	0,70	28	1,35	0,32	3,42	10	07508040-1000-000-00
40	45,00	0,70	28	1,35	0,32	5,13	15	07508040-1500-000-00
51	57,00	0,70	36	1,18	0,27	5,89	15	07508051-1500-000-00
51	57,00	0,70	36	1,18	0,27	3,93	10	07508051-1000-000-00
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	07508060-1000-000-00
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	07508060-1500-000-00
65	71,00	0,70	48	1,10	0,25	4,97	10	07508065-1000-000-00
65	71,00	0,70	48	1,10	0,25	7,45	15	07508065-1500-000-00
70	76,00	0,70	51	1,10	0,25	5,34	10	07508070-1000-000-00
70	76,00	0,70	51	1,10	0,25	8,01	15	07508070-1500-000-00
75	81,00	0,70	53	0,90	0,23	5,71	10	07508075-1000-000-00
75	81,00	0,70	53	0,90	0,23	8,56	15	07508075-1500-000-00
80	86,00	0,70	56	0,86	0,21	6,08	10	07508080-1000-000-00
80	86,00	0,70	56	0,86	0,21	9,12	15	07508080-1500-000-00
90	96,00	0,70	60	0,75	0,20	11,29	10	07508090-1000-000-00

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
90	96,00	0,70	60	0,75	0,20	16,94	15	07508090-1500-000-00
100	106,00	0,70	70	0,64	0,19	7,56	10	07508100-1000-000-00
100	106,00	0,70	70	0,64	0,19	11,34	15	07508100-1500-000-00
110	116,00	0,70	78	0,60	0,17	8,30	10	07508110-1000-000-00
110	116,00	0,70	78	0,60	0,17	12,45	15	07508110-1500-000-00
115	121,00	0,70	80	0,58	0,16	8,67	10	07508115-1000-000-00
115	121,00	0,70	80	0,58	0,16	13,01	15	07508115-1500-000-00
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	8,95	10	07508120-1000-000-00
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	07508120-1500-000-00
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	07508125-1500-000-00
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	9,31	10	07508125-1000-000-00
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	10,41	10	07508140-1000-000-00
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	07508140-1500-000-00
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	11,15	10	07508150-1000-000-00
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	07508150-1500-000-00
160	166,00	0,70	112	0,37	0,11	11,88	10	07508160-1000-000-00
160	166,00	0,70	112	0,37	0,11	17,82	15	07508160-1500-000-00
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	15,96	10	07508180-1000-000-00
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	07508180-1500-000-00
200	207,00	0,70	140	0,27	0,10	26,56	15	07508200-1500-000-00
200	207,00	0,70	140	0,27	0,10	17,71	10	07508200-1000-000-00
250	257,00	0,70	175	0,21	0,06	22,09	10	07508250-1000-000-00
250	257,00	0,70	175	0,21	0,06	33,14	15	07508250-1500-000-00