

APDatec 120

Tubo flessibile con spirale in PVC, rivestimento interno in PU-estere e treccia di rame

Applicazioni	trasporto di pellet, trasporto di granuli, sistemi di aspirazione, trasporto di sostanze abrasive, trasporto e rivestimento di polveri
Costruzione	PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido, filo rivestito / filo in rame
Temperatura	-5°C a 60°C
Proprietà	buona flessibilità, interno molto liscio, esterno corrugato, ottima resistenza chimica, resistente alle intemperie, con filo di rame per la messa a terra



Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/ m)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
32	39,00	3,50	171	7,00	0,74	0,52000	15,60	30	H120 032 0300 DE
40	47,80	3,90	190	7,00	0,74	0,63000	18,90	30	H120 040 0300 DE
45	53,00	3,90	212	6,00	0,69	0,67000	20,10	30	H120 045 0300 DE
51	58,60	4,30	225	6,00	0,69	0,82000	24,60	30	H120 051 0300 DE
60	68,40	4,20	270	6,00	0,69	1,10000	33,00	30	H120 060 0300 DE
65	73,60	5,20	293	5,00	0,69	1,16500	34,95	30	H120 065 0300 DE
70	79,00	4,80	316	5,00	0,69	1,24000	37,20	30	H120 070 0300 DE
75	84,60	4,80	338	4,00	0,69	1,30000	39,00	30	H120 075 0300 DE
102	114,60	6,30	459	3,00	0,69	2,24000	44,80	20	H120 102 0200 DE