

## VACUFLEX® VSM-EL

Tubo profilato interamente in materiale plastico modificato TPO, con interno liscio, bassissima resistenza al flusso ed elettricamente conduttivo

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b> | aspiratori industriali, aspirapolvere, pulizia, segatura e fresatura, estrazione fibre tessili                                                                                                    |
| <b>Costruzione</b>  | TPO, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, profilo spirale / profilo spirale robusto                                                                                                          |
| <b>Temperatura</b>  | -50°C a 60°C                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proprietà</b>    | esterno corrugato, interno liscio, ottima flessibilità, elettricamente conduttivo ( $R \leq 10^3 \text{ Ohm}$ ), buona forza di ripristino della flessibilità dopo la compressione o la piegatura |
| <b>Norme</b>        | ATEX 2014/34/EU                                                                                                                                                                                   |



| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 25                    | 33,00                 | 55                       | 0,60                                 | 0,60                              | 0,17100     |               | 4-4006-025-00      |
| 32                    | 40,50                 | 70                       | 0,50                                 | 0,50                              | 0,23100     |               | 4-4006-032-00      |
| 38                    | 48,00                 | 80                       | 0,40                                 | 0,40                              | 0,35500     |               | 4-4006-038-00      |
| 50                    | 61,00                 | 120                      | 0,25                                 | 0,25                              | 0,46400     | 30            | 4-4006-050-00      |
| 60                    | 72,00                 | 140                      | 0,20                                 | 0,20                              | 0,63100     | 30            | 4-4006-060-00      |