# FLEXADUX® P7MPU-PAS-FOOD



Tubo spiralato in poliuretano, flessibile e pesante, antistatico e idoneo al contatto con alimenti con spirale in acciaio Inox

**Applicazioni** produzione e trasporto di alimenti, produzione farmaceutica, sistemi di aspirazione, trasporto di granuli, dosaggio

**Costruzione** poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio inossidabile

**Temperatura** -40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

**Proprietà** buona flessibilità, ottima resistenza all'abrasione, permanentemente antistatico (R < $10^9$ Ohm), esente alogeni e ammorbidenti, interno liscio, esterno corrugato

**Norme** certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per E | TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / trasporto pneumatico di polveri combustibili (zone 20, 21, 22), ATEX 2014/34/EU / utilizzo in zone 1 & 2, ATEX 2014/34/EU / utilizzo in zone 0, ATEX 2014/34/EU / aspirazione (nessuna zona o all'interno della zona 22) | standard FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010 | processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006







made in Germany

| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso totale per pezzo (kg) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34,00 | 1,40 | 25 | 3,75 | 0,90 | 2,61 | 10 | 08000025-1000-000-00 |
| 25 | 34,00 | 1,40 | 25 | 3,75 | 0,90 | 3,92 | 15 | 08000025-1500-000-00 |
| 32 | 41,00 | 1,40 | 32 | 3,56 | 0,86 | 5,98 | 15 | 08000032-1500-000-00 |
| 32 | 41,00 | 1,40 | 32 | 3,56 | 0,86 | 3,99 | 10 | 08000032-1000-000-00 |
| 38 | 47,00 | 1,40 | 38 | 2,88 | 0,70 | 4,67 | 10 | 08000038-1000-000-00 |
| 38 | 47,00 | 1,40 | 38 | 2,88 | 0,70 | 7,01 | 15 | 08000038-1500-000-00 |
| 40 | 49,00 | 1,40 | 40 | 2,88 | 0,70 | 4,90 | 10 | 08000040-1000-000-00 |
| 40 | 49,00 | 1,40 | 40 | 2,88 | 0,70 | 7,35 | 15 | 08000040-1500-000-00 |
| 51 | 60,00 | 1,40 | 51 | 2,38 | 0,60 | 6,56 | 10 | 08000051-1000-000-00 |
| 51 | 60,00 | 1,40 | 51 | 2,38 | 0,60 | 9,84 | 15 | 08000051-1500-000-00 |
| 60 | 69,00 | 1,40 | 60 | 2,25 | 0,55 | 7,65 | 10 | 08000060-1000-000-00 |
| 60 | 69,00 | 1,40 | 60 | 2,25 | 0,55 | 11,48 | 15 | 08000060-1500-000-00 |
| 65 | 74,00 | 1,40 | 65 | 2,15 | 0,55 | 8,26 | 10 | 08000065-1000-000-00 |
| 65 | 74,00 | 1,40 | 65 | 2,15 | 0,55 | 12,39 | 15 | 08000065-1500-000-00 |
| 76 | 85,00 | 1,40 | 76 | 1,75 | 0,50 | 9,59 | 10 | 08000076-1000-000-00 |
| 76 | 85,00 | 1,40 | 76 | 1,75 | 0,50 | 14,39 | 15 | 08000076-1500-000-00 |
| 80 | 89,00 | 1,40 | 80 | 1,50 | 0,45 | 10,08 | 10 | 08000080-1000-000-00 |
| 80 | 89,00 | 1,40 | 80 | 1,50 | 0,45 | 15,12 | 15 | 08000080-1500-000-00 |
| 102 | 112,00 | 1,40 | 102 | 1,21 | 0,40 | 13,77 | 10 | 08000102-1000-000-00 |
| 102 | 112,00 | 1,40 | 102 | 1,21 | 0,40 | 20,65 | 15 | 08000102-1500-000-00 |
| 120 | 130,00 | 1,40 | 120 | 0,99 | 0,30 | 16,11 | 10 | 08000120-1000-000-00 |



Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026

| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso totale per pezzo (kg) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 130,00 | 1,40 | 120 | 0,99 | 0,30 | 24,16 | 15 | 08000120-1500-000-00 |
| 127 | 137,00 | 1,40 | 127 | 0,88 | 0,25 | 17,01 | 10 | 08000127-1000-000-00 |
| 127 | 137,00 | 1,40 | 127 | 0,88 | 0,25 | 25,52 | 15 | 08000127-1500-000-00 |
| 152 | 162,00 | 1,40 | 152 | 0,77 | 0,20 | 34,72 | 15 | 08000152-1500-000-00 |
| 152 | 162,00 | 1,40 | 152 | 0,77 | 0,20 | 23,15 | 10 | 08000152-1000-000-00 |
| 203 | 214,00 | 1,40 | 203 | 0,55 | 0,14 | 34,16 | 10 | 08000203-1000-000-00 |
| 203 | 214,00 | 1,40 | 203 | 0,55 | 0,14 | 51,24 | 15 | 08000203-1500-000-00 |
| 250 | 261,00 | 1,40 | 250 | 0,38 | 0,10 | 41,88 | 10 | 08000250-1000-000-00 |



Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026