

APDatec 120

Tubo flessibile con spirale in PVC, rivestimento interno in PU-estere e treccia di rame

- Applicazioni** trasporto di pellet, trasporto di granuli, sistemi di aspirazione, trasporto di sostanze abrasive, trasporto e rivestimento di polveri
- Costruzione** PVC / PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido, filo rivestito / filo in rame
- Temperatura** -5°C a 60°C
- Proprietà** buona flessibilità, interno molto liscio, esterno corrugato, ottima resistenza chimica, resistente alle intemperie, resistente all'idrolisi e ai microbi, con filo di rame per la messa a terra



| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso totale per pezzo (kg) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 32 | 39,00 | 3,50 | 171 | 7,00 | 0,74 | 15,60 | 30 | H120 032 0300 DE |
| 40 | 47,80 | 3,90 | 190 | 7,00 | 0,74 | 18,90 | 30 | H120 040 0300 DE |
| 45 | 53,00 | 3,90 | 212 | 6,00 | 0,69 | 20,10 | 30 | H120 045 0300 DE |
| 51 | 58,60 | 4,30 | 225 | 6,00 | 0,69 | 24,60 | 30 | H120 051 0300 DE |
| 60 | 68,40 | 4,20 | 270 | 6,00 | 0,69 | 33,00 | 30 | H120 060 0300 DE |
| 65 | 73,60 | 5,20 | 293 | 5,00 | 0,69 | 34,95 | 30 | H120 065 0300 DE |
| 70 | 79,00 | 4,80 | 316 | 5,00 | 0,69 | 37,20 | 30 | H120 070 0300 DE |
| 75 | 84,60 | 4,80 | 338 | 4,00 | 0,69 | 39,00 | 30 | H120 075 0300 DE |
| 102 | 114,60 | 6,30 | 459 | 3,00 | 0,69 | 44,80 | 20 | H120 102 0200 DE |