Ocono
Italy

VACUFLEX® VSM-EL

Tubo profilato interamente in materiale plastico modificato TPO, con interno liscio, bassissima resistenza al flusso ed elettricamente conduttivo

Applicazioni aspiratori industriali, aspirapolvere, pulizia, macchine per l'edilizia, sistemi di aspirazione

Costruzione TPO, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, profilo spirale / profilo spirale robusto

Temperatura -50°C a 60°C

Proprietà esterno corrugato, interno liscio, ottima flessibilità, elettricamente conduttivo (R ≤ 10^9 Ohm), buona forza di ripristino della flessibilità dopo la compressione o la piegatura

Norme ATEX 2014/34/EU







made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,00	55	0,60	0,60	0,17100		4-4006-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,23100		4-4006-032-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,35500		4-4006-038-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46400	30	4-4006-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,63100	30	4-4006-060-00

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 24.11.2026