Ocono
Italy

VACUFLEX® VSM-SO2

Tubo flessibile in TPO

Applicazioni aspirapolvere, aspiratori industriali, pulizia, trasporto di semi, aspirazione della polveri

Costruzione TPO, nero, opaco, profilo spirale / profilo spirale robusto

Temperatura -50°C a 60°C

Proprietà ottima flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, esterno corrugato, interno liscio, resistente allo schiacciamento, buona forza di ripristino della flessibilità dopo la compressione o la piegatura, eccellenti proprietà meccaniche, soprattutto per elevate forze di trazione







made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,00	50	0,60	0,60	0,13300	30	4-2106-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,29700	30	4-2106-032-00
38	48,00	95	0,40	0,40	0,33650	30	4-2106-038-00
40	50,00	105	0,40	0,40	0,35370	30	4-2106-040-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,49330	30	4-2106-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,62700	30	4-2106-060-00

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 10.11.2026